

KONTAKTDON CU, STANDARDUTFÖRANDE, LEDARTVÄRSNITT/-LÄNGD 95 MM²/59 MM, 1 ST
Article number: 180922

Kontaktidon Cu, standardutförande. Tekniska data - Material: Cu-ETP enligt DIN EN 13600 - Yta: elfört Tennad, andra ytor på förfrågan - Även lämplig för fintrådiga ledare enligt IEC 228 - Glödgad till kopparhårdhet F 20. Tvärsnitt: 95 mm²; Øi: 13,5; Øe: 18; L: 59; Vikt per 100 st. ~kg: 5,85; 7 mm: 1-1; Kompression 5 mm: 3-3; Förpackning med: 1.



Length (mm)	59 mm
Width (mm)	18 mm
Height (mm)	18 mm
Weight (kg)	0,05846 kg

Attribute	Value
Skydd av ytan	verzinnt
Material	Kupfer
Verkställande	Normalausführung
Typ av anslutning	Stoßverbinder
Lämplig för solida ledare	No
Lämplig för fåtrådiga ledare	Yes
Lämplig för fintrådiga ledare	Yes
Ärmens form	lang
Isolering	ohne
Nominellt tvärsnitt	95 mm ² - 95 mm ²
För draghållfasta anslutningar	No
Lämplig för runda ledare	Yes
Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C)	No
Lämplig för platta ledare	No
Lämplig för emaljerad tråd	No
Oljestopp/center bar	No
Spänningsserie	bis 600 V
Antal filialer	2
Nominell ström	- A

GTIN: 4021103809228

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de